





## PICAS DE ACERO - COBRE TIPO J

## FICHA TÉCNICA MATERIAL DE PUESTA A TIERRA



Denominación	Tipo J : con recubrimiento de 250 micras mínimo.
Descripción	Se fabrican a partir de un alma de acero de alta resistencia a la que se le aplica un recubrimiento de cobre molecularmente unido al acero.
Materiales	Alma: Acero Revestimiento: Cobre

Tipos	Longitud (mm) x Ø nominal (") (Pica Roscada)	Ø Real (mm)	 Kg/m
J-10 58	1000 x 5/8"	14.3	1.30
J-15 58	1500 x 5/8"	14.3	1.30
J-20 58	2000 x 5/8"	14.3	1.30
J-25 58	2500 x 5/8"	14.3	1.30
J-30 58	3000 x 5/8"	14.3	1.30
J-10 34	1000 x 3/4"	17.3	1.90
J-15 34	1500 x 3/4"	17.3	1.90
J-20 34	2000 x 3/4"	17.3	1.90
J-25 34	2500 x 3/4"	17.3	1.90
J-30 34	3000 x 3/4"	17.3	1.90

Añadir "R" a la referencia de la pica lisa si se desea roscada por un solo extremo y "RR" para picas roscadas por ambos extremos.

**NOTA:** El diámetro nominal y el real no se corresponden debido a que son roscadas por laminación.

TODAS NUESTRAS PICAS SE MARCAN EN SU SUPERFICIE CON EL LOGO "KLK" Y EL TIPO CORRESPONDIENTE.

Para otros diámetros y/o recubrimientos rogamos nos consulten.

KLK Electro Materiales, s.l.u  
Camino de la Peñona 38B-33211 GIJÓN / P.O. BOX 333-33206  
GIJÓN-ESPAÑA TI. +34 98 531 18 50 Fax. +34 98 531 28 20  
e-mail: comercial@klk.es