

# VECTOR X

## Multi Detector de Tensión



### NORMAS

CEI 61243-1 2009 DETECTORES DE TENSION DE TIPO CAPACITIVO PARA TENSION SUPERIOR A 1KV.

(+ según acuerdo con el servicio de prevención de la empresa).

### UTILIZACIÓN

- Este equipo esta concebido para las operaciones de « Verificación de ausencia de Tensión Nominal » VAT en diferentes tensiones nominales.
- En las redes de tensión nominal de la gama seleccionada, detecta toda la tensión real y elimina toda la tensión inducida, con el fin de permitir la colocación de Equipos de Puesta a Tierra.

### LO MAS

- Cuando la gama de tensión sobrepasa las exigencias de la norma CEI, el equipo permite escoger entre 3 gamas, cada una conforme a la norma CEI.
- Cuando el equipo de encuentra en modo "vigilia", el equipo asigna la gama de tensiones más baja..
- Precisión « multi captador » calibración sobre tensión real.
- Auto test integrado mediante botón pulsador, estado de vigilia mientras diodo verde O.K. esta encendido..
- Indicaciones de alta luminosidad en la parte inferior y los laterales.
- Acceso fácil y seguro a la pila.

### CARACTERÍSTICAS

#### 2 Gamas de tensiones AC

Frecuencia de red : 50 y 60 Hz

- Tipo de instalación : exterior e interior
- Grupo : 3 = Indicación con señal activa de presencia de tensión y estado de alerta.
- Categoría : L = sin alargador de electrodo.
- Clase climática : N = utilización de -25°C a +55°C dependiendo del tipo de pila
- Auto test integrado mediante botón pulsador, estado de vigilia mientras diodo verde O.K. esta encendido.
- Equipo operativo y ausencia de tensión => leds verdes
- Equipo operativo y presencia de tensión => leds rojas y señal sonora discontinua
- Selección de gama de tensiones, pulsar en continuo el botón de test.
- Manual de usuario en varios idiomas
- Pila : 9 voltios CEI / IEC 6LR61 alcalina
- Dimensiones : Ø 58 mm, L = 333 mm sin electrodo
- Masa neta : 0.385 kg.



Tensión	TEST 5s
33-45 kV	
6-16 kV	

Referencia	Gama de tensión	Frecuencia	Embudo	Electrodo de contacto	Manual del usuario *	Suministrado
VECX0645FH	6-16 / 33-45 kV	50 & 60 Hz	Universal / APV	Universal	Pack F	Bolsa

\* Pack F : FR/GB/DE/ES/PT/PL

Pack G : GB/GR/BG/IT/NL/AR/TR

Pack A : GB/CN/IN/MY/VN

Características y fotografías no contractuales y sujetas a modificación sin previo aviso