

FICHA TÉCNICA

ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Alta durabilidade a condições adversas, ao envelhecimento térmico e raios ultravioleta;
- Excelente resistência a todos os lubrificantes hidrocarbonetos, substâncias orgânicas e compostos halogénicos;
- Disponível em vários tipos e tamanhos de cor preta para instalação exterior.



Tabela de tamanhos

Referência	Largura [mm]	Comp. [mm]	Ø [mm]	Resistência (N)	Embalagem
5307-IBBO	2,5	200	2-50	80	100un
5314-IBBO	3,6	200	3-50	130	100un
5310-IBBO	3,6	300	3-80	130	100un
5315-IBBO	4,8	200	3-50	220	100un
5319-IBBO	4,8	370	3-98	220	100un
5326-IBBO	7,6	300	4-82	540	100un
5327-IBBO	7,6	380	4-95	540	100un
5331-IBBO	7,6	540	4-160	540	100un
5333-IBBO	7,6	750	4-220	540	100un
5343-IBBO	12	1000	14-275	1080	unidade

DETALHE TÉCNICO

- **Material:** Nylon 6,6
- **Cor:** Preta
- Certificado segundo UL 62275
- **Proteção inflamável:** Classe 94V-2
- **Temperatura operação:** -40°C / +130°C
- **Resistência:** UV, calor, anticorrosão
- Bom isolamento e alta durabilidade

