

FICHA TÉCNICA

TERMINAL LIGA ÚNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Fabricado em alumínio 99,5% com revestimento estanhado aplicado através de um processo electrolítico;
- Terminal bimetalico ideal para conexões entre condutores, bornes e barramentos;
- Acabamento em estanho permitindo um excelente contacto elétrico, alta condutividade e resistência à corrosão;
- Conforme a norma DMA-C33-853/N.



Refª	Dimensão (mm)					
	Secção mm²	D	L	L2	ØFuro	Matriz + Punção
TCLU-16	16	16	69	44,5	10,5	MC0E-0E
TCLU-25	25	16	74	44,5	10,5	MC0E-0E
TCLU-35	35	16	74	44,5	10,5	MC0E-0E
TCLU-50	50	20	74	45,5	12,8	MC1E-1E
TCLU-70	70	20	74	45,5	12,8	MC1E-1E
TCLU-95	95	20	74	45,5	12,8	MC1E-1E
TCLU-120	120	25	95	59,5	12,8	MC2E-2E
TCLU-150	150	25	95	59,5	12,8	MC2E-2E
TCLU-185	185	32	95	60,5	12,8	MC4E-4E
TCLU-240	240	32	95	60,5	12,8	MC4E-4E
TCLU-300	300	40	135	94	16,5	MC5E-5E
TCLU-400	400	40	135	94	16,5	MC5E-5E

