

/ MS7

Llave ajustable aislada



Ver la ficha técnica
en línea



/ Normas

EN 60900 / CEI 60900 / ISO 1711-1 / ISO 6787

/ Uso

Llave especialmente concebida para electricistas.

/ Características

Graduación milimétrica en la cara antes de la cabeza destinada al ajuste de la llave.
La cremallera de la parte móvil nunca es visible.

/ Table legend

Tolerancia general sobre la longitud total de la herramienta: ± 5 mm sobre el lado nominal.

Ventajas

- In the maximum opening position, the rack and the movable jaw are not visible.
- Longer jaws = better grip.
- Up to 25% more opening.

Product reference	Peso (g)	Longitud (mm)	Capacité optimale garantie	Désignation	Tolerance
MS7 115	80	115	13 mm	Clé à molette isolée 115 mm	± 15 mm
MS7 160	170	160	19 mm	Clé à molette isolée 160 mm	± 15 mm
MS7 210	300	210	24 mm	Clé à molette isolée 210 mm	± 15 mm
MS7 260	510	260	28 mm	Clé à molette isolée 260 mm	± 15 mm
MS7 310	830	310	34 mm	Clé à molette isolée 310 mm	± 30 mm
MS7 385	1500	385	43 mm	Clé à molette isolée 385 mm	± 30 mm