



■ TN05 - TN08 - TN10

➔ Capa aislante 3/10e



➔ NORMA(S)

IEC 61112 Class 0 (1000V)

➔ USO

Aislamiento provisional en piezas y conductores desnudos o insuficientemente aislados, de un elemento de la red B.T.

Tensión máxima de utilización : 1000 V AC.

➔ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Materia : capa PVC plastificada ignifugada

Referencia	Designación	Grosor	Longitud (m)	Ancho (m)	Peso (kg)
TN05	Capa aislante 3/10e 12,5 m	3/10e	12,5	1,3	0,70
TN10	Capa aislante 3/10e 25 m	3/10e	25	1,3	1,39
TN08	Capa aislante 8/10e 25 m	8/10e	25	1,3	30

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

