

Ver la ficha técnica
en línea

/ VISARC APC1

Casco VISARC para electricistas con pantalla integrada Arc-Flash APC1



/ Normas

- IEC 62819 : APC1
- EN 397
- EN 50365:2023 : Clase 2
- Protección contra la deformación lateral
- GS-ET-29 : APC1
- GS-ET-29: Transmitancia luminosa : 0
- Eye protection norms : Lens marking, Eyes protection norms
- Eyes protection norms : EN 166, EN 170, GS-ET-29, EN ISO16321-1
- Marcado de la pantalla : 2C-1.2 1 ET9KN

/ Uso

Protección de la cara y la cabeza contra los efectos térmicos de un arco eléctrico (Arc-Flash), con una incidencia energética para una instalación eléctrica de hasta 4 kA, y una distancia de trabajo de 30 cm (APC 1) Protección contra cortocircuitos, caídas de objetos, radiaciones UV y salpicaduras de metal fundido

/ Ventajas

- Diseño moderno y ergonómico
- Gestión del color para una identificación personalizada
- Doble tapa para una protección óptima de la pantalla, prolongando su vida útil y proporcionando una protección superior contra los riesgos eléctricos y de arco eléctrico.
- Casco perfectamente equilibrado que ofrece una protección óptima para electricistas en todo tipo de entornos industriales.
- Sistema de ajuste de la diadema abatible para un almacenamiento óptimo
- Alto nivel de VLT (Transmitancia de Luz Visible) para mejorar la visibilidad
- Pantalla incolora con una calidad óptica perfecta (tecnología patentada) para un uso prolongado, sin distorsión ni fatiga visual
- Pequeñas y grandes series personalizables
- Casco innovador con módulos electrónicos integrados
- Propiedades antivaho en el interior de la pantalla y propiedades antiarañazos en el exterior de la pantalla

/ Areas de actividad



Cables & conexiones



Movilidad eléctrica



Tracción eléctrica



Distribución de electricidad



Generación



Transporte



Industria



Sub-estaciones

/ Características

- Color principal : Blanco
- Ventilación : No desglosado
- Material del casco (tapa) : ABS
- Ajuste del casco : Estante
- Perímetro cefálico (cm) : 53-63
- Cómoda diadema : Espuma
- Mentonera : Con barboquejo
- Puntos de fijación : 6 puntos
- Puntos de anclaje del barboquejo : 4 puntos
- Color del ocular : Incoloro
- Tiempo de almacenamiento : 36 meses
- Vida útil desde el primer uso : 60 meses
- Resistencia a bajas temperaturas : -10°C
- Resistencia a altas temperaturas : +50°C



/ Accesorios

	Referencia	Designación
	VA-REFLECT	Kit of 4 Flame Retardant (FR) retroreflective strips for VISARC electrician's helmet Color : grey
	VA-NECK	Neck protector with FR, HV and UV water-repellent fabric for VISARC electrician's helmet
	TC42AB	Casco antirruído SNR 26 decibelios
	VSP-LPF1	VSP-LPF1
	VSP-LPP	Side and chin protection for VISARC electrician's helmet
	C279	Charlotte ronde de propreté à usage court

/ Productos contenidos en el kit

	Referencia	Designación
	VA-BAGS	Standard protective bag for VISARC electrician's helmet - versions WITHOUT electronic module / ref. VEA-3
	VA-WIPE	Microfibre cloth for protective face shield

/ Table legend

Marcado frontal y/o lateral: póngase en contacto con nosotros.

Product reference	Colores contenidos	Muestras de montaje (para fijación antirruido)	Protección lateral ARC-FLASH
V1-BK	White, Black	sí	Available option
V1-BK-G	White, Black, Verde	-	Available option
V1-BK-R	White, Black, Rojo	-	Available option
V1-BK-W	White, Black	-	Available option
V1-BK-Y	White, Black, Yellow	-	Available option
V1-BK-O	White, Black, Naranja	-	Available option
V1-BK-B	White, Black, Azul	-	Available option
V1-LPP-BK	White, Black	-	Integrated option
V1-LPP-BK-W	White, Black	-	Integrated option
V1-LPP-BK-R	White, Black, Rojo	-	Integrated option
V1-LPP-BK-G	White, Black, Verde	-	Integrated option
V1-LPP-BK-Y	White, Black, Yellow	-	Integrated option
V1-LPP-BK-B	White, Black, Azul	-	Integrated option

Product reference	Colores contenidos	Muestras de montaje (para fijación antirruído)	Protección lateral ARC-FLASH
V1-LPP-BK-O	White, Black, Naranja	-	Integrated option