



■ MS65P

➔ Llave de carraca aislada reversible 1/2" con bloqueo mecánico



► NORMA(S)

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 3315

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los productos marcados con el mismo logotipo permiten la intercambiabilidad de piezas de diferentes fabricantes entre sí (vasos, alargaderas, etc).

La bola situada en el cuadradillo extractor esta concebida para resistir una fuerza de tracción de 500 Newtons (=50kgr)

El desbloqueo de los accesorios (vasos, alargaderas, etc.) se hace presionando el botón pulsador.

► VENTAJAS

Modelo específicamente estudiado para que los vasos y las alargaderas se mantengan fijas a la llave durante su utilización.

Referencia	Designación	Cuadradillo	Longitud (mm)	Peso (g)
MS65P	Llave de carraca aislada reversible 1/2" con bloqueo mecánico	1/2"	268	600

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

