



■ MS66 6 pans

➔ Vaso 6 caras hembra aislado 1/2"



► NORMA(S)

NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 691 / NF ISO 1174-1 / NF ISO 1711-1 / NF ISO 2725-1

Referencia	Designación	Diámetro	Peso (g)
MS66 08 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 8 mm	8 mm	55
MS66 09 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 9 mm	9 mm	60
MS66 10 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 10 mm	10 mm	60
MS66 11 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 11 mm	11 mm	70
MS66 12 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 12 mm	12 mm	80
MS66 13 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 13 mm	13 mm	80
MS66 14 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 14 mm	14 mm	80
MS66 15 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 15 mm	15 mm	80
MS66 16 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 16 mm	16 mm	80
MS66 17 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 17 mm	17 mm	80
MS66 18 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 18 mm	18 mm	80
MS66 19 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 19 mm	19 mm	100
MS66 20 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 20 mm	20 mm	100
MS66 21 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 21 mm	21 mm	100
MS66 22 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 22 mm	22 mm	120
MS66 23 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 23 mm	23 mm	120
MS66 24 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 24 mm	24 mm	140
MS66 27 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 27 mm	27 mm	160
MS66 31 6P	Vaso 6 caras hembra aislado 1/2" - 31 mm	31 mm	180

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

