



■ MS85P

➔ Llave de carraca aislada reversible 3/8" con bloqueo mecánico



► NORMA(S)

EN 60900 / CEI 60900 / ISO 1174-1 / ISO 3315

► USO

Para facilitar la colocación de los conectores de las redes subterráneas o aéreas.

► CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cada producto lleva inscrito de intercambiabilidad y en los accesorio (vasos, alargó, etc) esto permite la intercambiabilidad entre diferentes fabricantes.

La bola situada en el cuadradillo extractor esta estudiada para resistir una fuerza de tracción de 500 Newtons (=50kgr)

Desbloqueo de los accesorios (vasos, alargó, etc.) presionare el botón pulsador.

► VENTAJAS

Modelo específico estudiado para que los vasos, alargos queden fijos a la llave durante el trabajo.

Referencia	Designación	Cuadradillo	Longitud (mm)	Peso (g)
MS85P	Llave de carraca aislada reversible 3/8" con bloqueo mecánico	3/8"	215	300

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇA DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

