



■ TR - TRC - TRL - TRS

➔ Pértigas telescópicas

► NORMA :

CEI 60855-1 / CEI 61235-S

► UTILIZACIÓN :

En todas condiciones climáticas, con las pértigas totalmente desplegadas.

- Verificación de ausencia de tensión.
- Equipo de puesta a tierra en los centros MT/BT-Maniobra de seccionadores.
- Todo trabajo que no comporte grandes esfuerzos mecánicos.

Las pértigas TR existen en 4 gamas :

- TR: Clásico
- TRS: Especial - tubo sobre espuma, terminal naranja Ø 32mm, calidad CEI 60855-1
- TRL: Ligera - tubo sobre espuma, terminal amarillo Ø 26mm, ahorro de peso del 30% con relación al TR Clásico (Atención: carga media aceptable hasta 5m, más allá uso solamente para VAT o maniobra de seccionador)
- TRC: Choque: tubos que presentan mayores propiedades de resistencia a los choques.

► CARACTERÍSTICAS :

- Constituidas de 2 o 3 elementos en fibra de vidrio
- Bloqueo mediante pulsador en posición plegado o desplegado.
- Tubo superior fabricado en composite a base de fibra de vidrio sobre espuma, calidad CEI 60855, UNE EN60855
- Tubo inferior tratado con silicona en el interior para evitar la humedad



TR2



TR2 enlazable



TRL2



TRL3



- Base dotada de un racord protegido para un alargó opcional. (Según modelo)
- Resistencia dieléctrica tras acondicionamiento húmedo:
 - 100 kV/30 cm elemento superior
 - 50 kV/30cm elementos inferiores

Las pértigas TR se pueden suministrar de serie y según pedido con los embudos :

- APV: 6 caras de 12 mm con bloqueo automático.
- APV3 : hexagonal de 12 mm con bloqueo automático + M10
- U: embudo universal con muescas.
- B: bayoneta.
- EAF: 6 caras de 21 mm.
- Otros: a petición consultarnos

ALARGO DISPONIBLE PARA PÉRTIGAS TR275 / TRS275 / TR2225 / TR2245 / TR2330

► LEYENDA DEL CUADRO :

Complete la referencia de su elección con el código que corresponde al embudo deseado : APV, APV3, U, B o EAF.

Las tensiones de utilización corresponden a las exigencias de longitud aislante mínima de CEI 61243-1 en el marco de una VAT

Referencia	Nb d'éléments	Longueur repliée	Tension d'utilisation par temps sec	Longitud	Tension d'utilisation par temps sec	Tension d'utilisation tout temps	Longueur entièrement déployée	Tension d'utilisation par temps sec	Tension d'utilisation tout temps	Peso	Rallonge optionelle
TR - TRL - TRC											