



■ TP12

➔ Pértiga de salvamento aislante

► UTILIZACIÓN :

Pértiga empleada para el salvamento de un operario accidentado (electrocución, desvanecimiento...), durante los trabajos en los centros o celdas de 1ª, 2ª o 3ª categoría. Permite tirar del herido en zona protegida cogiéndolo por la cintura.

► CARACTERÍSTICAS :

Tensión de test en 300 mm: 100 kv
Gancho de tubo de acero de 18 x 1,5 cm

Réf. TP12X comprende la pértiga (Ref.TP12) equipado con un adaptador destinado a la colocación de un verificador 5-36 kV (TDP536).

► LEYENDA DEL CUADRO :

* Entregado con abrazaderas murales



Referencia	Descripción	Tensión de utilización	Longitud total sin gancho	Longitud de la parte protegida (mango)	Peso
TP12 45KV	Pértiga 45 kV con guarda manos y gancho	45 kV	1,47 m	600 mm	1,4 kg
TP12 90KV	Pértiga 90 kV con guarda manos y gancho	90 kV	1,97 m	600 mm	1,7 kg
TP12EC1	Pértiga 45 kV con gancho	45 kV	1 m	600 mm	1,35 kg
TP12EC2	Pértiga 90 kV con gancho	90 kV	2 m	600 mm	1,35 kg
TP12EC3	Pértiga 220 kV con gancho	220 kV	3 m	600 mm	1,35 kg